

## Modell

HBL300 Typ G

HBL300 Typ E

## DURCHFART



gerade



über Eck

## ABMESSUNGEN IN MM

Hubhöhe	300	300
Auffahrhöhe	40	40
Höhe gesamt	450	450
Breite gesamt	1050	1295
Länge gesamt	1520	1480
Breite Plattform	800	1000
Länge Plattform	1200	1200

## SONSTIGES

Tragkraft	250 kg	250 kg
Geschwindigkeit	ca. 0,15 m/s	ca. 0,15 m/s
Elektroanschluss	230V / 10A	230V / 10A
Schutzklasse	IP 66	IP 66
Gewicht	ca. 90 kg	ca. 95 kg

## AUSSTATTUNG

Infrarotfernbedienung	○	○
Kabelfernbedienung	-	-
Bedienpult am Geländer	+	+
Geländer	+	+
Kunststoffbelag	+	+
Tor mit Pfosten (obere Ausfahrt)	+	+
Verriegelung für Tor	+	+
Ausgleichspodest	+	+

○ serienmäßig + gegen Aufpreis - ohne Aufpreis

## HBL600 Typ G



gerade

600  
40  
750  
1050  
1520  
800  
1200

250 kg  
ca. 0,15 m/s  
230V / 10A  
IP 66  
ca. 95 kg

○  
-  
+  
○  
+  
+  
+  
+

## HBL600 Typ E



über Eck

600  
40  
750  
1295  
1480  
1000  
1200

250 kg  
ca. 0,15 m/s  
230V / 10A  
IP 66  
ca. 100 kg

○  
-  
+  
○  
+  
+  
+  
+

## HBL1000 Typ G



gerade

1000  
40  
1150  
1150  
1740  
900  
1420

250 kg  
ca. 0,15 m/s  
230V / 10A  
IP 66  
ca. 170 kg

-  
-  
○  
○  
+  
+  
+  
+